扬州RB6040天地盖机图片

生成日期: 2025-10-21

RB380全自动纸盒成型机产品特点:1. 雅马哈YAMAHA机械手及三摄像头影像定位,定位精度±0.1mm 是目前现金、高精度的定位技术; 2. 双工位成型,速度可达48个/分钟,速度快,效率高; 3. 新型纸板预堆平台,可以实现不停机连续送板,保证机器的高速运转; 4. 伺服控制的纸盒成型压力,自带压泡功能; 5. 数字化快速调节尺寸,快速调模; 6. 加载无线网连接、硬件检测、远程升级与监控、自动记忆存储四项智能化系统。速度快,效率高,是生产天地盒的理想设备之一。扬州RB6040天地盖机图片远离油气、化学物、酸性、碱性及易燃物。

正润机械目前着重计划推出的,是书型盒全自动连线、酒盒全自动连线、天地盖全自动连线系列新品。传统纸盒制作,尤其是瓦楞纸材质的纸盒,自动化程度较低,大部分是手工涂胶、手工粘合,效率极低。在当今人力资源日趋紧张、行业竞争压力越来越大的情况下,以往的生产模式很难满足市场的需求。而早在几年前,正润机械便根据客户的场地、订单、效率、产能等个性化要求,开始自动化连线设计及实践,可实现从"天地盖成形→内托→地盒包边→压泡→点胶→裱衬→天地盖组装"一次成型,并可涵盖检测、打包。以书型盒全自动连线为例,和一般的书型盒生产模式相比较,一条全自动连线起码可以节约10人以上的用工成本。"一条6机组的柔性生产线,比传统生产工艺减少40-50人,不仅提高了生产精度,还能提升10多倍工作效益。

全自动纸盒成型机天地盖RB185B是由面纸上胶部、四角贴角部、定位贴合部以及纸盒成型部等4个部分组成,4个部分由PLC电脑控制联机动作。主要技术参数:纸盒尺寸Min.50×100mmMax.400×600mm□面纸尺寸Min.95×180mmMax.610×850mm□纸盒高度12-120mm□折边尺寸10-100mm□纸板厚度0.8-3mm□面纸厚度100-400g/□□定位精度±0.1mm□生产速度≤30pcs/min□电机功率20kw/380v3phase□电热功率10kw□气源要求50L/min0.6Mpa□整机尺寸L7000×W5000×H3600mm□机器重量6800kg□天地盖机就选浙江正润机械有限公司,价格实惠,品质保障,欢迎来电咨询!

传统纸盒制作,尤其是瓦楞纸材质的纸盒,自动化程度较低,大部分是手工涂胶、手工粘合,效率极低。 在当今人力资源日趋紧张、行业竞争压力越来越大的情况下,以往的生产模式很难满足市场的需求。于是全自 动纸盒成型机应运而生。全自动纸盒成型机是制作精品天地盖纸盒的优良设备,设备采用PLC可编程序控制器、 光电跟踪/影像定位系统、伺服控制系统、触摸屏人机界面,实现自动送面纸、面纸上胶、纸板自动输送、纸板 成型贴四角、定位贴合、纸盒成型等动作一次性完成,有效代替人工生产。整机生产全自动联机动作,生产效率与传统手工制作相比提高五十倍。天地盖全自动纸盒成型机RB185□扬州RB6040天地盖机图片

天地盖制盒机的维护保养工作应该细化,要促使同事们在使用中养成良好的工作习惯。扬州RB6040天地 盖机图片

RB380A/B□智能机)是由面纸上胶部、四角贴角部、定位贴合部以及纸盒成型部等4个部分组成,4个部分由PLC电脑控制联机动作。主要技术参数纸盒尺寸Min.50×60mm Max.260×380mm□面纸尺寸Min.70×120mm Max.480×630mm□纸盒高度10-120mm□折边尺寸10-100mm□纸板厚度0.8-3mm□面纸厚度80-300g/□□面纸堆放高度650mm□定位精度±0.1mm□生产速度≤30pcs/min□电机功率19kw/380v 3phase□电热功率6kw□气源要求50L/min 0.6Mpa□整机尺寸L6300xW5400×H3300mm□机器重量4800kg□扬州RB6040天地盖机图片

浙江正润机械有限公司致力于机械及行业设备,是一家生产型的公司。公司业务涵盖皮壳机,天地盖机,全自动纸盒成型机,酒包机等,价格合理,品质有保证。公司注重以质量为中心,以服务为理念,秉持诚信为本的理念,打造机械及行业设备良好品牌。正润机械立足于全国市场,依托强大的研发实力,融合前沿的技术理念,飞快响应客户的变化需求。