

西安稳压器电源产品批发

生成日期: 2025-10-29

明纬DALI总线电源 □DLP-04是一款高效率且机壳小巧的DALI电源供应器，能为那些不带内置电源的DALI控制装置和DALI设备提供240mA电流。-20~+60°C宽范围操作温度可满足各种应用场合使用。它非常适合驱动任何有标示DALI标识的设备，明纬拥有超过30年工业电源供应器经验□DLP-04经由专业设计，可对DALI总线的应用环境提供安全可靠的解决方案□DLP-04系列类型产品□Din Rail Type=DLP-04R□长条型=DLP-04L□产品数据参数□90~295VAC全范围输入；超薄设计；塑料机壳□class II设计；低空载功耗□<0.5W□可承受300VAC突波输入5秒；工作温度：-20~+60°C；保护种类：过流保护、短路保护；尺寸：DLP-04R：35*90*54.5 mm (W*H*D)□DLP-04L：145*38*22 mm (L*W*H)□明纬21W恒流LED驱动器是一款具有恒流输出特性的21W交流转直流LED驱动器。西安稳压器电源产品批发

金升阳多路输出机壳开关电源(30-150W)□多路输出系列机壳开关电源，功率范围为30-150W□拥有双路隔离、双路非隔离、三路非隔离以及四路隔离等多种输出规格，可满足不同系统的供电需求，工作温度范围宽至-30°C to 70°C□无需加风扇进行散热，且集成多种保护功能，拥有超高性价比。可应用于各种工业，民用及智能家居、楼宇设备环境。产品特点：1、输入电压范围□85~264VAC/90~264VAC/120~373VDC□2□工作温度范围□-30°C to +70°C□3□高效率、高可靠性、长寿命；4、满足3000VAC隔离电压；5、输出带LED指示灯；6、输出短路、过流、过压保护；7、符合IEC/EN/UL62368□EN60335□GB4943认证标准□8□EMI性能满足CISPR32/EN55032 CLASS B□9□满足5000m海拔应用；10、可承受300VAC输入浪涌电压5S□11□承受5G振动测试。西安稳压器电源产品批发明纬DALI总线电源是一款DALI电源供应器，能为不带内置电源的DALI控制装置和DALI设备提供240mA电流。

倍福紧凑型驱动技术的同步伺服电机□AM8000类别中的AM8100系列伺服电机专为通过伺服I/O驱动而设计。功率范围从50到750W的紧凑型伺服电机是适用于低电压范围的解决方案。该系列伺服电机具有高动态性，开辟了大量可能的应用：例如，针对拾放应用场合的工业机器人，或者需要紧凑设计和高精度定位的一般机械工程领域。与AM8000系列中的所有电机一样□AM8100有采用单电缆技术□OCT□和配备24位编码器的型号可提供，在这些型号中，动力和反馈系统集成在一根标准的电机电缆中。由于电机中集成了绝对值编码器，因此无需回参功能：驱动器的位置保存在非常适合用于可调轴的EEPROM中。编码器数据直接采用数字化方式通过电机电缆传输给伺服I/O□无需使用编码器电缆。将伺服端子模块完全集成在Beckhoff控制系统中，方便了驱动轴的调试工作□AM8000系列中的所有电机都使用电子铭牌，有了它之后，通过轻松读取电机参数可以较大减少工程费用。使用TwinCAT自动化软件能够方便地设置伺服电机的参数。

金升阳AC/DC 120W机壳开关电源□LIF120-10BxxR2系列----是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。为工业控制设备、机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定性、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品安全可靠□EMC性能好□EMC及安全规格满足国际IEC/EN/UL62368□UL61010□UL508的标准。产品特点：输入电压范围□85 - 264VAC/120 - 370VDC□交直流两用(同一端子输入电压)；工作温度范围□-40°C to +70°C□效率高达94%、高可靠性□DC OK功能；主动式PFC□150%峰值功率可持续3S输出；电源启动LED指示灯；输出短路、过流、过压、过温保护；满足5000m海拔应用；过电压等级II□室内使用。明纬恒流型LED驱动器是一款60W交流变直流LED电源供应器，以圆形外壳设计为特点。

金升阳AC/DC 电源模块□LI15-20BxxPR2 系列是金升阳为客户提供的高性价比、标准导轨式安装、高效节能的绿色电源。产品安全可靠□EMC性能好□EMC及安全规格满足国际IEC/EN61000-4□CISPR32/EN55032□UL62368□EN62368□IEC62368□IEC/EN61010□IEC/EN61558和 IEC60335的标准。为工业控制设备、机器和其它各种恶劣的环境中的工业设备提供高稳定度、高抗干扰的电源。该电源体积小、重量轻、结构紧凑、标准导轨式安装为客户节省了大量的空间。产品特点：宽输入电压范围：85 - 264VAC□277VAC 可用□120 - 370VDC□390VDC 可用；交直流两用（同一端子输入电压）；工作温度范围□-40°C to +70°C□4000VAC 高隔离耐压（输入-输出）；工业级产品技术设计；过电压等级 III □符合 EN61558-1□□低待机功耗、高效率；低纹波噪声；输出短路、过流、过压保护；可安装在 TS35X7.5/TS35X15 以上。倍福推出了一系列覆盖广泛应用的单相和三相 DIN 导轨安装式提供 2.5 至 40 A 的输出电流的电源产品。西安稳压器电源产品批发

明纬21W恒流LED驱动器，可工作于90~305VAC交流输入电压。西安稳压器电源产品批发

倍福伺服驱动器，集成的安全单圈或多圈编码器使 AMP8000 可用于需要功能安全的应用中。此外，在大多数情况下，不再需要使用机械限位开关□AMP8000 使用 EtherCAT P 电缆连接；运行时不需要其它连接。对于设计工程师来说，重要的是能够在 AMP8000 系统的帮助下，将驱动技术完全集成到设备设计中。甚至不同的伺服系统也可以相互连接，以实现有能量意义的能量交换。产品亮点：将伺服驱动器集成到电机中，减少了控制柜中占用的空间；无需修改机械设计□AM8000 的法兰和轴机械兼容性良好；通过高效率、绝热功率电力电子元器件将电机功率损耗数据降到较低□STO / SS1 安全功能包含在该系列产品里；也可以选择具有各种扩展安全功能的。西安稳压器电源产品批发

广州市丙通电子元件有限公司□BTONE-MRO□创立于2005年，是一家提供工业用品一站式服务和技术支持的专注行业的MRO供应商。丙通□BTONE-MRO□拥有完善的全球MRO采购供应体系，代理国内外各大工业品牌，是世界多种品牌的一级代理商，***分销：西门子□SIEMENS□□欧姆龙□OMRON□□万福乐□WANDFLUH□□SMC□阿法拉伐□ALFA LAVAL□□倍加福□P+F□□三丰□MITUTOYO□□E+H□SEW□力易得□ENDURA□□世达□SATA□□博世□BOSCH□等工控自动化、五金工具、气动元件等产品。